

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Produktgruppe</b>      | <b>Glattekstruderte PP kabelrør m/utblokket muffe</b>  |  |
| <b>Produsent</b>          | Norsk Wavin AS, 1086 Oslo Telefon 22 30 92 00  |  |
| <b>Tekniske data</b>      | Dimensjoner  | 110mm, 125mm, 160mm  |
|                           | Farge  | Rør, gul, grønn, orange  |
|                           | Materiale  | Polypropylen, block co-polyper, (PP)<br>Densitet: 0,9 kg/dm <sup>3</sup>   |
|                           | Tettningsring  | Sew er – lock pakning er produsert etter og oppfyller kravene i EN-681-2.  |
|                           | Tetthet i skjøter  | 5m/Vs  |
| <b>Godkjenning</b>        | prNS 2967  |  |
| <b>Kvalitetssikring</b>   | Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001  |  |
| <b>HMS</b>                | Helsefare  | Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.   |
|                           | Brannfare  | PP er et brennbart materiale. Flammepunkt ca. 360 °C<br>Ved brann av PP dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O                                       |
|                           | Helsefare ved brann  | CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.<br>Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer. |
| <b>Lagring</b>            | Rør i 6m lengder skal lagres på rett underlag og understøttes min. 3 steder. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet mens ringstivheten økes. Ved mer enn 1 års utendørs lagring, bør pakninger beskyttes mot sollys. |  |
| <b>Montering/Skjøting</b> | Spissende og muffe rengjøres før montering. Smøremiddel må benyttes  |  |
| <b>Legging</b>            | Som angitt i DnP's leggeanvisning for plastrør for kabelrør.   |  |
| <b>Vedlikehold</b>        | Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.  |  |
| <b>Gjenvinning</b>        | PP kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.  |  |
| <b>Spill og avfall</b>    | Deponering på fylling eller brennes.<br>Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO <sub>2</sub> emisjonen.   |  |
| <b>Utstedt:</b>           | Oslo, Oktober 2013   |  |