


h= Erottimen asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteeseen vesijuuksuun

h= \_\_\_\_\_ mm (900...2500 mm)



Maksimi mitoitussyväys 6 l/s

B	Tehollinen tilavuus	600 l
A	Öljyn varastotilavuus (kork. 150 mm)	150 l
11	LSÄVARUSTE: ACD-sulkijalaitte D160 (x)	<input type="checkbox"/>
10	LSÄVARUSTE: Tiedonsiirtokäsikö (x)	<input type="checkbox"/>
9	Öljytilan täyttymishälytin	
8	LSÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakanisteri Ø600 (1 kpl), Standardi EN124	
	Kansiliuokka A15 (1.5 tn) (x)	<input type="checkbox"/>
	Kansiliuokka C250 (25 tn)	<input type="checkbox"/>
	Kansiliuokka D400 (40 tn)	<input type="checkbox"/>
	Kelvyys	<input type="checkbox"/>
7	EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PE-MD h= Erottimen tuloyhteen vesijuuksuun asennussyvyys maan pinnasta (mm) EuroHUK 600 h 9-13 (x)	<input type="checkbox"/>
	EuroHUK 600 h13-17	<input type="checkbox"/>
	EuroHUK 600 h17-21	<input type="checkbox"/>
	EuroHUK 600 h21-25	<input type="checkbox"/>
6	LSÄVARUSTE: Al-tikkaat (x) (soveltavissa EuroHUK 600 h17-21 ja EuroHUK 600 h21-25 huoltokaivoihin)	<input type="checkbox"/>
5	Tuuletusyhde	PE
4	Koodisaattori	PE
3	Lähtöyhde	PE-HD D160
2	Tuloyhde	PE-HD D160
1	Eroittinrunko pH3-10/Lämpötilankestä max. 50°C	PE-MD Ø1160/1300 H=1200 mm

Wavin no:

Piirustuksen sisältö:

EuroPEK Roo NS6 öljynerotin, luokka 1 (EN858)

Piirustuslaji:  
ASIAKASKUVIA

Suunn.  
MK/JS

Tark.

Hyv.

Piir.no

Sivu:

Päivöys:

Mittakaava:

WAVIN-LABKO OY

Wavinin osoite:

Vieskokuu 1  
FIN-33720 Tampere

puh. 020 1285200

fax. 020 1285530

www.wavin-labko.fi

Rakennus kohde:

**wavin**  
Labko

Wavinin logo

Wavinin yhteystiedot