



PE kabelbeschermingsbuis

Materiaal:

Buitenwand: HDPE

Binnenwand : LDPE

FICHE N°:

Bedrijf:

Project:

Datum:

Uitvoering:

Inclusief klikmof

Dubbelwandig, buiten geribd

EN 50086-2-4

Ø mm	Ø 2 mm	Lengte mm	Klasse	Artikel nummer
40	32	25	SN8	713.23.04025
40	32	50	SN8	713.23.04050
50	40	25	SN8	713.23.05025
50	40	50	SN8	713.23.05050
63	51	25	SN8	713.23.06025
63	51	50	SN8	713.23.06050
75	61	25	SN8	713.23.07025
75	61	50	SN8	713.23.07050
90	75	25	SN8	713.23.09025
90	75	50	SN8	713.23.09050
110	94	25	SN4	713.23.11025
110	94	50	SN4	713.23.11050
125	107	25	SN4	713.23.12525
125	107	50	SN4	713.23.12550
160	137,6	25	SN4	713.23.16025
160	137,6	50	SN4	713.23.16050
200	173	25	SN4	713.23.20025

Omschrijving

Laag gewicht – makkelijke installatie, minder kosten

Gemakkelijk op maat te maken door snijden of zagen

In de praktijk van -40 tot 105 °C te verwerken

Hoge chemische bestendigheid

In rollen een trekdraad met een max. trekkracht van 30 Kg.

Kleur standaard rood, andere kleuren op aanvraag

Weerstand tegen indrukking 450 N

Geschikt voor recycling

Vervaardigt uit low smoke kunststof

Vrij van hallogen.

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen