

CONNECT TO BETTER

Wavin évacuation à coller



Spécialiste dans le domaine de l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes, nous offrons une très large gamme de tubes et raccords en PVC à coller pour ce type d'application. Mais au-delà de simples raccords et tubes, nous nous engageons à vous offrir un système complet d'évacuation en PVC.

- ③ **UNE GAMME COMPLÈTE**
- ③ **CERTIFICATION NF E / NF Me**
- ③ **FABRICATION FRANÇAISE**

Description du système

Les tubes

Nos tubes d'évacuation Tubevac M – certifiés NF-E et NF-Me - couvrent les diamètres courants du 32 au 315 mm. En plus de la longueur standard de 4m pour toute la gamme, les diamètres 100 et 110 mm sont disponibles en 2,60 m pour un usage en tige d'étage. Pour les diamètres 32, 40, 50, 80 et 100 mm, des longueurs de 1 m et 2 m – aussi à notre offre – permettent de limiter les chutes sur vos chantiers.

Le pré-manchonnage de nos tubes - à partir du diamètre 63 – permet la réalisation de chutes (descentes verticales) de manière aisée, sans recours à des raccords, tandis que nos les diamètres 32, 40 et 50mm – très souvent coupés en sections courtes reliées par des raccords – sont à bouts lisses.

Les raccords

La gamme raccords est disponible dans les diamètres courants du 32 au 250 mm. En plus des traditionnels coudés, culottes, branchements, manchons et tampons, la gamme comporte aussi manchette de réparation, douilles et réductions diverses. L'ensemble de la gamme est admis aux marques de qualité NF-E et NF-Me.

Pour parfaire le montage des éléments de réseau dans le bâtiment, nos colliers de fixation – disponibles de diamètre 32 au 200 mm - sont pensés pour vous simplifier la pose : vis et écrous noyés dans la masse, grande ouverture, et serrage permettant la dilatation naturelle du PVC sou les effets de la chaleur.

Pensez au blanc

Pour vos sections en petit diamètre apparent, pensez à la gamme blanche. Fini la peinture, gagnez du temps avec les tubes et raccords blancs en diamètre 32 et 40.



Produits Complémentaires

HepvO - Siphon à membrane sans garde d'eau

Le siphon à membrane est doté d'une membrane spécialement conçue pour assurer une séparation étanche entre l'espace de vie et le système d'évacuation. La membrane s'ouvre sous l'effet de l'eau courante et se referme hermétiquement après le passage de l'eau.



- ⊙ Pas de désiphonnage
- ⊙ Finies les nuisances olfactives
- ⊙ Économie d'espace
- ⊙ Installation facile et rapide

Multiconnecteur Wavin la solution chute unitaire !

- ⊙ Élimine l'effet de siphonnage créé par la colonne
- ⊙ Supprime les problèmes de croisement des eaux usées
- ⊙ Faible encombrement au-dessus du niveau du sol pour faciliter les écoulements bas
- ⊙ Le joint principal (Ø 100 ou 110) peut être utilisé comme joint de dilatation
- ⊙ 3 connections possibles : Ø 32/40 et/ou 50 mm
- ⊙ Accès facile
- ⊙ Encastrable en dalle ou en plancher
- ⊙ Auto-nettoyant
- ⊙ Étanchéité des entrées par joint Ø 32/40 et/ou 50 mm
- ⊙ Bouchons fournis en Ø 32/40



N'hésitez plus ! Rendez-vous dès maintenant sur notre site : wavin.fr/bim et inscrivez-vous afin de télécharger gratuitement les contenus adaptés à votre projet en France.

Une gamme de produits certifiée NF

NF E c'est quoi ?

- ⊙ C'est l'assurance qu'un produit destiné à l'évacuation des eaux usées est bien conçu pour répondre à cette application.
- ⊙ C'est la garantie que les aspects techniques du produits (dimensions, caractéristiques...) lui permette d'être compatible et interchangeable avec l'ensemble des composants du réseau – eux aussi certifiés NF E – pour un système complet homogène.
- ⊙ C'est une certification tierce partie qui permet de suivre la constance de la qualité (audits et prélèvements).

NF Me c'est quoi ?

- ⊙ « Me » comme meringage - expansion du PVC sous l'effet de la chaleur.
- ⊙ C'est un mode de preuve qui peut garantir la conformité des produits à la réglementation incendie.



Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour vous fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques des produits figurant dans la présente brochure. **AVIS IMPORTANT** : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits et systèmes qui ne serait pas conforme à la destination indiquée dans le présent document, aux normes en vigueur et au respect des règles de l'art.

Wavin France | ZI La Feuillouse, BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier | T. +33 (0)4 70 48 48 48 | F. +33 (0)4 70 45 21 51 | france.wavin@wavin.com | Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr

Mexichem
Building & Infrastructure

wavin
CONNECT TO BETTER