

CONNECT TO BETTER

Wavin SmartFIX



Wavin smartFIX est un système unique combinant tubes multicouche et raccords à emboîtement entièrement en matière plastique. Avec Wavin smartFIX, réalisez des raccordements sûrs et étanches pour des installations 100% fiables.

- ③ ASSEMBLAGE RAPIDE, SIMPLE ET SÛR
- ③ GAMME DE DIAMÈTRE 16 À 25
- ③ PLASTIQUE HAUTES PERFORMANCES



La gamme de raccords instantanés Wavin smartFIX respecte les exigences réglementaires pour les installations d'alimentation en eau chaude ou froide sanitaire (classe 2), de chauffage classe (4 ou 5) et d'eau glacée. Le système peut être utilisé pour l'habitat, les bâtiments publics ou les bâtiments industriels.

La diversité des raccords - couvrant les applications standards ou particulières - rend l'utilisation de Wavin smartFIX possible tant pour les constructions neuves que pour la rénovation.

Par exemple, la connexion avec un réseau cuivre est facilement assurée par un simple raccord.

La gamme Wavin smartFIX

Catégorie	Produits	Dimensions (mm)
Coudes	Coudes 90°	16-25
	Mâle fileté	16-25
	Femelle fileté	16-25
Tés	Tés	16-25
	Tés réduits	16-25
	Patère FF 90°	16-20
Raccords	Manchons égal, réduits	16-25
	Raccords fileté mâle et femelle	16-25
	Raccords femelle écrou tournant	16-20
	Raccords écrou prisonnier	16-25
	Raccords Eurocone	16-20
	Adaptateurs multicouches/cuivre	16-20

Caractéristiques techniques

- Corps du raccord et bague de fixation en polyphénylsulfone (PPSU).
- Capuchon en Zytel.
- Méthode d'assemblage : Push-fit (instantané).



Compatibilité tubes

- Tubes en polyéthylène avec âme intermédiaire en aluminium soudé bord à bord par procédé laser.
- Diamètre extérieur (mm) : 16 / 20 / 25.
- Disponible en couronnes et en barres (variable selon diamètre).



Les bénéfices

⊕ Raccords haute performance

- Raccords fabriqués en plastique hautes performances (PPSU).

⊕ Assemblage sûr et simple

- Peu d'étapes d'assemblage et témoin visuel de bonne insertion (raccord indémontable).

⊕ Peu d'outillage

- Seuls une pince coupante et un chanfreineur / calibre sont nécessaires.

⊕ Bague de crampage unique

- Crampage du tube par l'intérieur et l'extérieur pour une tenue deux fois supérieure.

⊕ Joints toriques à revêtement sec

- Moins de risque de contamination des raccords par la poussière ou les salissures.

⊕ Force d'insertion réduite

- Grâce au design de la bague de crampage et au nouveau joint torique.

⊕ Préparation et assemblage rapide

- Réduction du temps de mise en oeuvre et des coûts d'installation.

⊕ Haute résistance à l'incrustation et à la corrosion

- Réduction du temps de mise en oeuvre et des coûts d'installation.

⊕ Concept 3 en 1

- Les raccords smartFIX peuvent être utilisés en combinaison avec les raccords à sertir Tigris M1 et Tigris K1.

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour vous fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques des produits figurant dans la présente brochure.

AVIS IMPORTANT : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits et systèmes qui ne serait pas conforme à la destination indiquée dans le présent document, aux normes en vigueur et au respect des règles de l'art.