


# System rur osłonowych

## Rury osłonowe SV<sup>®</sup>

### Właściwości

- ⦿ Gładkościenne rury osłonowe bez złączki kielichowej.
- ⦿ Używane do ochrony kabli prowadzonych na: słupach i ścianach budynków, konstrukcjach mostów i wiaduktów.
- ⦿ Mocowane za pomocą uchwytów VF, SF, ŻF i ramek FR.
- ⦿ Na specjalne zamówienie rury mogą być dostarczane w kolorze: białym, żółtym i szarym.

### Wymiary



Symbol produktu	D <sub>Z</sub> (mm)	e (mm)	L (m)	Kolor	Indeks SAP
SV 32	32	3,0	2,5	czarny	3042829
	32	3,0	3,0	czarny	3072307
SV 50	50	5,0	2,5	czarny	3042830
	50	5,0	3,0	czarny	3042831
SV 75	75	7,0	2,5	czarny	3042832
	75	7,0	3,0	czarny	3042833
SV 110	110	10,0	2,5	czarny	3042834
	110	10,0	3,0	czarny	3072308

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008 (kN/m <sup>2</sup> )
SV 32	N750	64,0
SV 50	N750	64,0
SV 75	N750	64,0
SV 110	N750	64,0

Wavin Polska S.A. | ul. Dobieżyńska 43 | 64-320 Buk | Polska  
Tel. +48 61 891 10 00 | www.wavin.pl | kontakt.pl@wavin.com

**Mexichem**  
Building & Infrastructure

**wavin**

**arot**

CONNECT TO BETTER